

1/2 bancale di legno 800x600 Carico 500kg Carico Pesante

PB600800144-4-EUR6 - 85

Dimensioni	
Lunghezza	800 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	144 mm
Peso (*)	22,44 kg

(*) Valore indicativo. Il peso è variabile a seconda del contenuto di umidità e delle specie di legno. La variazione può raggiungere il 30% del peso nominale dopo l'essiccazione.

Manipolazione	
Ingressi	4
Tavole inferiore	3
Rackable	No
Nestable	No
Impilare	Sì
Altezza per le forche	100 mm
Larghezza per le forche	240 mm

Resistenza	
Carico statico massimo (*)	750 kg
Carico dinamico massimo (*)	500 kg
superficie	,48 m ²
Volume	,07 m ³
Conformità ISPM15	Sì
Seco	Sì Opzione
Umidità media (**)	45 % [22 à 25 %]

(*) Basato su un carico uniformemente distribuito sulla piattaforma e sull'uso in condizioni di manipolazione normali

(**) Livello medio di umidità, può variare verso l'alto o verso il basso a seconda delle condizioni di conservazione e del livello di umidità, la data di fabbricazione

Materia	
Materia	Legno
Numero di tacchi	9
Materia di tacchi	legno o legno compresso

www.mypalletsonline.com

Composizione (en mm)*					
	Quantità	Lunghezza	Larghezza	Spessore	
Tavole superiori 1	7	600	100	22	
Tavole superiori 2	0	0	0	0	
Traversine 1	3	800	100	22	
Traversine 2					
Tacchi o travi 1	9	0	0	78	
Tacchi o travi 2	0	0	0	0	
Tavole inferiori 1	3	600	100	22	
Tavole inferiori 2	0	0	0	0	
Suole smussate	Sì				
Piano completo	No				
Angoli tagliati	Sì				
Tavole traboccanti	No				
spazio tra le tavole (media)	16,67 mm				
Cubatura teorica (dm3)	25,50				

(*)Le dimensioni possono variare di +/- 3% per elemento a seconda del tipo di legno, dell'umidità relativa del legno e della durata di conservazione. Questi fattori non sono limitanti.



Esportazione :

Si consiglia vivamente per le vostre spedizioni in esportazione di utilizzare l'essiccazione meccanica oltre al trattamento obbligatorio ISPM15.

Questa precauzione vi permetterà di evitare lo sviluppo di muffe e la contaminazione dei vostri cartoni e prodotti.

www.mypalletsonline.com