

## Bancali in legno CP2 1200x800 Carico 1250kg Chemical standard

PB8001200138-CP2 - 137

| Dimensioni |          |
|------------|----------|
| Lunghezza  | 1200 mm  |
| Larghezza  | 800 mm   |
| Altezza    | 138 mm   |
| Peso (*)   | 27,96 kg |

(\*) Valore indicativo. Il peso è variabile a seconda del contenuto di umidità e delle specie di legno. La variazione può raggiungere 30% del peso nominale dopo l'essiccazione.

| Manipolazione           |        |
|-------------------------|--------|
| Ingressi                | 4      |
| Tavole inferiore        | 3      |
| Rackable                | Sì     |
| Nestable                | No     |
| Impilare                | Sì     |
| Altezza per le forche   | 98 mm  |
| Larghezza per le forche | 250 mm |

| Resistenza                  |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Carico statico massimo (*)  | 2500 kg                |
| Carico dinamico massimo (*) | 1250 kg                |
| superficie                  | ,96 m²                 |
| Volume                      | ,13 m³                 |
| Conformità ISPM15           | Sì                     |
| Seco                        | No      Opzione        |
| Umidità media (**)          | 45 %      [ 22 à 25 %] |

(\*) Basato su un carico uniformemente distribuito sulla piattaforma e sull'uso in condizioni di manipolazione normali

(\*\*) Livello medio di umidità, può variare verso l'alto o verso il basso a seconda delle condizioni di conservazione e del livello di umidità. la data di fabbricazione

| Materia           |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Materia           | Legno                   |
| Numero di tacchi  | 9                       |
| Materia di tacchi | legno o legno compresso |

[www.mypalletsonline.com](http://www.mypalletsonline.com)

| Composizione (en mm)*        |          |           |           |          |  |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|--|
|                              | Quantità | Lunghezza | Larghezza | Spessore |  |
| Tavole superiori 1           | 2        | 1200      | 80        | 18       |  |
| Tavole superiori 2           | 5        | 1200      | 100       | 18       |  |
| Traversine 1                 | 3        | 800       | 100       | 22       |  |
| Traversine 2                 |          |           |           |          |  |
| Tacchi o travi 1             | 9        | 0         | 0         | 80       |  |
| Tacchi o travi 2             | 0        | 0         | 0         | 0        |  |
| Tavole inferiori 1           | 3        | 1200      | 100       | 18       |  |
| Tavole inferiori 2           | 0        | 0         | 0         | 0        |  |
| Suole smussate               | Sì       |           |           |          |  |
| Piano completo               | Sì       |           |           |          |  |
| Angoli tagliati              | Sì       |           |           |          |  |
| Tavole traboccanti           | Sì       |           |           |          |  |
| spazio tra le tavole (media) | 23,33 mm |           |           |          |  |
| Cubatura teorica (dm3)       | 31,78    |           |           |          |  |

(\*)Le dimensioni possono variare di +/- 3% per elemento a seconda del tipo di legno, dell'umidità relativa del legno e della durata di conservazione. Questi fattori non sono limitanti.



## Esportazione :

*Si consiglia vivamente per le vostre spedizioni in esportazione di utilizzare l'essiccazione meccanica oltre al trattamento obbligatorio ISPM15.*

*Questa precauzione vi permetterà di evitare lo sviluppo di muffe e la contaminazione dei vostri cartoni e prodotti.*

[www.mypalletsonline.com](http://www.mypalletsonline.com)