1/2 Bancale Industriale leggero 1000x600 Carico 500kg

PB6001000127-4-L - 153

Dimensioni		
Lunghezza	1000	mm
Larghezza	600	mm
Altezza	127	mm
Peso (*)	11,66	kg

(*) Valore indicativo. Il peso è variabile a seconda del contenuto di umidità e delle specie di legno. La variazione può raggiungere 30% del peso nominale dopo l'essiccazione.

Manipolazione		
Ingressi	4	
Tavole inferiore	3	
Rackable	No	
Nestable	No	
Impilare	Sì	
Altezza per le forche	78	mm
Larghezza per le forche	300	mm

Resistenza		
Carico statico massimo (*)	800	kg
Carico dinamico massimo (*)	500	kg
superficie	,60	m^2
Volume	,08	m^3
Conformità ISPM15	No	
Seco	No	Optzione
Umidità media (**)	45 %	[22 à 25 %]

(*)Basato su un carico uniformemente distribuito sulla piattaforma e sull'uso in condizioni di manipolazione normali
(**)Livello medio di umidità, può variare verso l'alto o verso il basso a seconda delle condizioni di conservazione e del livello di umidità. la data di fabbricazione

Materia	
Materia	Legno
Numero di tacchi	6
Materia di tacchi	legno o legno compresso

www.mypalletsonline.com

Composizione (en mm)*					
	Quantità	Lunghezza	Larghezza	Spessore	
Tavole superiori 1	5	1000	75	15	
Tavole superiori 2	0	0	0	0	
Traversine 1	3	600	78	17	
Traversine 2					
Tacchi o travi 1	6	0	0	78	
Tacchi o travi 2	0	0	0	0	
Tavole inferiori 1	3	600	78	17	
Tavole inferiori 2	0	0	0	0	
Suole smussate	Sì				
Piano completo	No				
Angoli tagliati	Sì				
Tavole traboccanti	No				
spazio tra le tavole (media)	56,25 mm				
Cubatura teorica (dm3)	13,25				

(*)Le dimensioni possono variare di +/- 3% per elemento a seconda del tipo di legno, dell'umidità relativa del legno e della durata di conservazione. Questi fattori non sono limitanti.

Esportazione :

Si consiglia vivamente per le vostre spedizioni in esportazione di utilizzare l'essiccazione meccanica oltre al trattamento obbligatorio ISPM15.

Questa precauzione vi permetterà di evitare lo sviluppo di muffe e la contaminazione dei vostri cartoni e prodotti.

www.mypalletsonline.com