

Cuarto palet de madera 600x400 Carga 450kg Medio ligero

PB400600135-4-SL - 149

Dimensiones	
Longitud	600 mm
Anchura	400 mm
Altura	135 mm
Peso (*)	149 kg

(*)Valor indicativo. El peso es variable según el contenido de humedad y la especie de madera. La variación puede alcanzar 30% del peso nominal después del secado.

Manipulación	
Entradas	4
Tablas inferiores	2
Rackable	No
Anidable	No
Apilable	No
Altura de las horquillas	78 mm
Anchura de las horquillas	242 mm

Resistencia	
Carga estática máxima (*)	750 kg
Carga dinámica máxima (*)	450 kg
Superficie	,24 m ²
Volumen	,03 m ³
Cumplimiento de la NIMF15	No
Secco	No Opción
Humedad media (**)	45 % [22 à 25 %]

(*)Basado en una carga uniformemente distribuida en la plataforma y el uso en condiciones normales de manejo

(**) Nivel medio de humedad, puede variar al alza o a la baja según las condiciones de almacenamiento y el nivel de humedad. fecha de fabricación

Materia	
Materia	Madera
Número de tacos	4
Materia de tacos	Madera o madera prensada

Composición (en mm)*					
	Cantidad	Longitud	Anchura	Espesor	
Tablas superiores 1	5	400	78	17	
Tablas superiores 2	0	0	0	0	
Travesía 1	2	600	78	20	
Travesía 2					
Tacos o vigas 1	4	78	78	78	
Tacos o vigas 2	0	0	0	0	
Tablas inferiores 1	2	400	78	20	
Tablas inferiores 2	0	0	0	0	
Suelas biseladas	Sí				
Plan completo	No				
Cortar las esquinas	Sí				
Tablas desbordadas	No				
Espacio de tablas (media)	52,5 mm				
Cubicación teórica (dm3)	7,67				

(*)Le dimensioni possono variare di +/- 3% per elemento a seconda del tipo di legno, dell'umidità relativa del legno e della durata di conservazione. Questi fattori non sono limitanti.



Exportación :

Le recomendamos encarecidamente que para sus envíos de exportación utilice el secado mecánico además del tratamiento obligatorio de la NIMF15.

Esta precaución le permitirá evitar el desarrollo de moho y la contaminación de sus cartones y productos.

www.mypalletsonline.com