

## Palette Bois 1000 X 1200 X 120- 4 Entrées - Ultra-Légère

Dimensions	
Longueur	1200 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur	120 mm
Poids (*)	23,84 kg

(\*) Valeur indicative. Le poids est variable selon le taux d'humidité et l'essence du bois. La variation peut atteindre 30% du poids nominal après séchage.

Manutention	
Entrées	4
Semelles	5
Rackable	Non / No
Emboitable	Non / No
Gerbage	Oui / Yes
Hauteur pour fourche	80 mm
Largeur pour fourche	380 mm

Resistance	
Charge statique max (*)	538 kg
Charge Dynamique max (*)	320 kg
Emprise au sol	1,20 m <sup>2</sup>
Volume	,14 m <sup>3</sup>
Conformité NIMP15	Non / No
Sec	Non / No
Humidité moyenne (**)	45 %

(\*) Selon une charge uniformément répartie sur le plateau et une utilisation dans des conditions normales de manutention

(\*\*) Taux d'humidité moyen, peut varier à la hausse ou à la baisse selon les conditions de stockage et le taux d'humidité ambiant, la date de fabrication (palettes ré-essuyées).

Matière	
Matière	Bois
Nombre de plot	9
Matière plot	

Composition (en mm)*					
	Quantité	Longueur	Largeur	Epaisseur	
Planche 1	6	1200	115	15	
Planche 2	0	0	0	0	
Traverse 1	3	1000	75	15	
Traverse 2					
Plot / Chevron 1	9	0	0	75	
Plot / Chevron 1	0	0	0	0	
Semelles 1	5	1000	100	15	
Semelles 2	0	0	0	0	
Semelles Chanfreinées	Oui / Yes				
Plancher Plein	Non / No				
Coins Coupés	Oui / Yes				
Débordante	Non / No				
Clairevoie Moyenne	62,00				
Cubage Théorique (dm3)	27,09				

(\*) Les dimensions peuvent varier de +/- 3 % par élément selon l'essence de bois, l'humidité relative du bois, la durée de stockage. Ces facteurs ne sont pas limitatifs.



### Exportation :

***Il est fortement conseillé pour vos expéditions à l'export de privilégier un séchage mécanique en complément du traitement obligatoire NIMP15.***

***Cette précaution vous permettra d'éviter le développement de moisissures et la contamination de vos cartons et produits.***

[www.mypalletsonline.com](http://www.mypalletsonline.com)