Halbpalettenindustrie 1000x600 Ultraleichte Last

Id : PB6001000-4-120-UL - 155

Maße		
Länge	1000	mm
Breite	600	mm
Höhe	120	mm
Gewitch (*)	10,74	kg

(*)Vorläufiger Wert. Das Gewicht ist je nach Feuchtigkeitsgehalt und Holzart variabel. Die Variation kann erreichen 30% des Nenngewichts nach Trocknung.

Handhabung		
Anzahl der Einträge	4	
Einlagen	3	
Rackfähig	Non / No	
Nestbar	Non / No	
Stapelbar	Oui / Yes	
Höhe für Gabeln	75	mm
Breite für Gabeln	300	mm

Widerstand		
Max. statische Belastung (*)	400	kg
Max. dynamische Belastung (*)	250	kg
Bodenfläche	,60	m^2
Volumen	,07	m_3
ISPM15-Konformität	Nein	
Trocken	Nein	Option
durchschnittliche Luftfeuchtigkeit (**)	45 %	[22 à 25 %]

(*)Basierend auf einer gleichmäßig verteilten Last auf der Plattform und dem Einsatz unter normalen Handhabungsbedingungen
(**)Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit, kann je nach Lagerbedingungen und Luftfeuchtigkeit nach oben oder unten abweichen. das Datum der Herstellung (Paletten werden neu gewischt).

Rohmaterial	
Rohmaterial	Holz
Anzahl der Bloc	6
Material der Bloc	Holz oder Pressholz

www.mypalletsonline.com

Zusammensetzung (en mm)*					
	Menge	Länge	Breite	Dicke	
Brett 1	5	1000	75	15	
Brett 2	0	0	0	0	
Unteres Brett 1	3	600	75	15	
Unteres Brett 2					
Blöcke oder Dachsparren 1	6	0	0	75	
Blöcke oder Dachsparren 2	0	0	0	0	
Kufen 1	3	600	75	15	
Kufen 2	0	0	0	0	
Abgeschrägte Kufen	v				
Geschlossenem deck	Nein				
Abgeschrägte Ecken	Ja				
überlaufendes Tablett	Nein				
Plattenabstand	56,25 mm				
Theoretisches Cubing (dm3)	12,21				

(*) Die Abmessungen können je nach Holzart, relativer Luftfeuchtigkeit des Holzes und Lagerdauer um +/- 3% pro Element variieren. Diese Faktoren sind nicht einschränkend.



Exportieren

Es wird dringend empfohlen, für Ihre Exportsendungen zusätzlich zur vorgeschriebenen ISPM15-Behandlung eine mechanische Trocknung durchzuführen.

Mit dieser Vorsichtsmaßnahme vermeiden Sie Schimmelbildung und die Verunreinigung Ihrer Kartons und Produkte.