

Pallet Industriale 1200x1000 Carico 350kg 3 pattini

PB10001200135-4-3S-SL - 161

Dimensioni		
Lunghezza	1200	mm
Larghezza	1000	mm
Altezza	135	mm
Peso (*)	26,82	kg

(*) Valore indicativo. Il peso è variabile a seconda del contenuto di umidità e delle specie di legno. La variazione può raggiungere 30% del peso nominale dopo l'essiccazione.

Manipolazione		
Ingressi	4	
Tavole inferiore	3	
Rackable	Sì	
Nestable	No	
Impilare	Sì	
Altezza per le forche	98	mm
Larghezza per le forche	385	mm

Resistenza		
Carico statico massimo (*)	700	kg
Carico dinamico massimo (*)	350	kg
superficie	1,20	m²
Volume	,16	m³
Conformità ISPM15	No	
Seco	No	Opzione
Umidità media (**)	45 %	[22 à 25 %]

(*) Basato su un carico uniformemente distribuito sulla piattaforma e sull'uso in condizioni di manipolazione normali

(**) Livello medio di umidità, può variare verso l'alto o verso il basso a seconda delle condizioni di conservazione e del livello di umidità. la data di fabbricazione

Materia	
Materia	Legno
Numero di tacchi	9
Materia di tacchi	legno o legno compresso

www.mypalletsonline.com

Composizione (en mm)*					
	Quantità	Lunghezza	Larghezza	Spessore	
Tavole superiori 1	6	1200	130	17	
Tavole superiori 2	0	0	0	0	
Traversine 1	3	1000	78	20	
Traversine 2					
Tacchi o travi 1	9	0	0	78	
Tacchi o travi 2	0	0	0	0	
Tavole inferiori 1	3	1200	78	20	
Tavole inferiori 2	0	0	0	0	
Suole smussate	Sì				
Piano completo	No				
Angoli tagliati	Sì				
Tavole traboccanti	No				
spazio tra le tavole (media)	44,00 mm				
Cubatura teorica (dm3)	30,48				

(*)Le dimensioni possono variare di +/- 3% per elemento a seconda del tipo di legno, dell'umidità relativa del legno e della durata di conservazione. Questi fattori non sono limitanti.



Esportazione :

Si consiglia vivamente per le vostre spedizioni in esportazione di utilizzare l'essiccazione meccanica oltre al trattamento obbligatorio ISPM15.

Questa precauzione vi permetterà di evitare lo sviluppo di muffe e la contaminazione dei vostri cartoni e prodotti.

www.mypalletsonline.com