

## Palet de madera CP7 1300x1100 Carga 2160kg Estándar chemical

PB11001300174-CP7 - 142

| Dimensiones |         |
|-------------|---------|
| Longitud    | 1300 mm |
| Anchura     | 1100 mm |
| Altura      | 174 mm  |
| Peso (*)    | 142 kg  |

(\*)Valor indicativo. El peso es variable según el contenido de humedad y la especie de madera. La variación puede alcanzar 30% del peso nominal después del secado.

| Manipulación              |        |
|---------------------------|--------|
| Entradas                  | 4      |
| Tablas inferiores         | 6      |
| Rackable                  | Sì     |
| Anidable                  | No     |
| Apilable                  | No     |
| Altura de las horquillas  | 116 mm |
| Anchura de las horquillas | 380 mm |

| Resistencia               |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Carga estática máxima (*) | 3500 kg           |
| Carga dinámica máxima (*) | 2160 kg           |
| Superficie                | 1,43 m²           |
| Volumen                   | ,25 m³            |
| Cumplimiento de la NIMF15 | Sì                |
| Secco                     | No Opción         |
| Humedad media (**)        | 45 % [ 22 à 25 %] |

(\*)Basado en una carga uniformemente distribuida en la plataforma y el uso en condiciones normales de manejo

(\*\*) Nivel medio de humedad, puede variar al alza o a la baja según las condiciones de almacenamiento y el nivel de humedad. fecha de fabricación

| Materia          |                          |
|------------------|--------------------------|
| Materia          | Madera                   |
| Número de tacos  | 9                        |
| Materia de tacos | Madera o madera prensada |

[www.mypalletsonline.com](http://www.mypalletsonline.com)

| Composición (en mm)*      |          |          |         |         |  |
|---------------------------|----------|----------|---------|---------|--|
|                           | Cantidad | Longitud | Anchura | Espesor |  |
| Tablas superiores 1       | 3        | 1300     | 120     | 18      |  |
| Tablas superiores 2       | 6        | 1300     | 80      | 18      |  |
| Travesía 1                | 3        | 1100     | 100     | 22      |  |
| Travesía 2                |          |          |         |         |  |
| Tacos o vigas 1           | 9        | 100      | 80      | 80      |  |
| Tacos o vigas 2           | 0        | 0        | 0       | 0       |  |
| Tablas inferiores 1       | 3        | 1200     | 80      | 36      |  |
| Tablas inferiores 2       | 3        | 1000     | 120     | 18      |  |
| Suelas biseladas          | Sì       |          |         |         |  |
| Plan completo             | Sì       |          |         |         |  |
| Cortar las esquinas       | Sì       |          |         |         |  |
| Tablas desbordadas        | Sì       |          |         |         |  |
| Espacio de tablas (media) | 32,5 mm  |          |         |         |  |
| Cubicación teórica (dm3)  | 49,52    |          |         |         |  |

(\*)Le dimensioni possono variare di +/- 3% per elemento a seconda del tipo di legno, dell'umidità relativa del legno e della durata di conservazione. Questi fattori non sono limitanti.



## Exportación :

*Le recomendamos encarecidamente que para sus envíos de exportación utilice el secado mecánico además del tratamiento obligatorio de la NIMF15.*

*Esta precaución le permitirá evitar el desarrollo de moho y la contaminación de sus cartones y productos.*

[www.mypalletsonline.com](http://www.mypalletsonline.com)