

## Palet ultraligero 1000x600 Carga 250kg

PB6001000-4-120-UL - 155

Dimensiones	
Longitud	1000 mm
Anchura	600 mm
Altura	120 mm
Peso (*)	155 kg

(\*)Valor indicativo. El peso es variable según el contenido de humedad y la especie de madera. La variación puede alcanzar 30% del peso nominal después del secado.

Manipulación	
Entradas	4
Tablas inferiores	3
Rackable	No
Anidable	No
Apilable	No
Altura de las horquillas	75 mm
Anchura de las horquillas	300 mm

Resistencia	
Carga estática máxima (*)	400 kg
Carga dinámica máxima (*)	250 kg
Superficie	,60 m <sup>2</sup>
Volumen	,07 m <sup>3</sup>
Cumplimiento de la NIMF15	No
Secco	No Opción
Humedad media (**)	45 % [ 22 à 25 %]

(\*)Basado en una carga uniformemente distribuida en la plataforma y el uso en condiciones normales de manejo

(\*\*) Nivel medio de humedad, puede variar al alza o a la baja según las condiciones de almacenamiento y el nivel de humedad. fecha de fabricación

Materia	
Materia	Madera
Número de tacos	6
Materia de tacos	Madera o madera prensada

Composición (en mm)*					
	Cantidad	Longitud	Anchura	Espesor	
Tablas superiores 1	5	1000	75	15	
Tablas superiores 2	0	0	0	0	
Travesía 1	3	600	75	15	
Travesía 2					
Tacos o vigas 1	6	75	75	75	
Tacos o vigas 2	0	0	0	0	
Tablas inferiores 1	3	600	75	15	
Tablas inferiores 2	0	0	0	0	
Suelas biseladas	Sí				
Plan completo	No				
Cortar las esquinas	Sí				
Tablas desbordadas	No				
Espacio de tablas (media)	56,25 mm				
Cubicación teórica (dm3)	12,21				

(\*)Le dimensioni possono variare di +/- 3% per elemento a seconda del tipo di legno, dell'umidità relativa del legno e della durata di conservazione. Questi fattori non sono limitanti.



### Exportación :

*Le recomendamos encarecidamente que para sus envíos de exportación utilice el secado mecánico además del tratamiento obligatorio de la NIMF15.*

*Esta precaución le permitirá evitar el desarrollo de moho y la contaminación de sus cartones y productos.*

[www.mypalletsonline.com](http://www.mypalletsonline.com)