

## FICHE TECHNIQUE

### Big Bag Graines 95X95X200 1250 kg

Ref : BBC95X95X200-4C-1250-L-JR-GV-AF ID 405

Dimensions	
Longueur (*)	95 cm
Largeur (*)	95 cm
Hauteur (*)	200 cm
Volume (*)	1,81 m3
Type de construction	Assemblage Circulaire
Classe d'utilisation SF	5/1

(\*) +/- 2%.

Résistance de sécurité (CMU)	
Charge maximum d'utilisation	1250 kg
Réutilisable selon la classification : 5/1	Non

Matière	
Matière	Polypropylène laminé
Couleur	Blanc0
Impression Marque ou Logo commerciaux	Aucune

Système de Remplissage (haut)	
Type	Jupe Remplissage et Fermeture
Dimensions	
Liens	2

Système de Vidange (fond)	
Type	Goulotte de vidange
Dimensions	40x50
Liens	2

Point de Levage & Manutention	
Nombre de point	4
Type de points de levage	décroisées, cousues par empiècement sur de côtés
Longueur des sangles (cm) (*)	30
Type de couture	Anti-Fuite

(\*) +/- 2%.

Réglementation	
Big Bag réglementé	Non
Type Marquage	
Agrément Amiante	Non
Agrément UN - ADR	Non
Sache interne	
Épaisseur de la sache	
Type de sache	
Nombre de face de Marquage	
Marque type et code matière	Non
Pictogramme de sécurité Transport	Non

### Information importante

Tous nos Big Bag destinés au monde Agricole sont agréés « **Contact Alimentaire** ». Vous pouvez retrouver notre attestation directement accessible en téléchargement dans l'onglet « Fiche Technique ».

Nous avons aussi dans notre gamme de Big Bag, un classement « Certifié Alimentaire ».

Le Big Bag Certifié Alimentaire est produit dans une salle dite « blanche », avec atmosphère contrôlée. Les Big Bag produits dans ces conditions sont aussi contrôlés 1 à 1 et nettoyés une deuxième fois à l'intérieur afin de limiter au maximum les impuretés et microfibre.

Nos Big Bags certifiés Alimentaires sont reconnaissables par leur référence. Un « **A** » est présent juste après la mention de résistance de sécurité tel que :

BBS100X100X150-4S-1250-**A**-GR-GV-C.

### Les + Produits :

- Résistance : 1250 kg
- Volume : 1,8 m3 (1805 litres)
- Jupe Remplissage et Fermeture
- Goulotte de vidange 40x50
- 4 sangle(s) de levage renforcé(es)
- **Neutre : Sans marque sans logo**
- Agréé contact Alimentaire
- Toile Laminée Coutures étanches
- Sangles décroisées facilite la manutention