

## Datos técnicos

## Big Bag Agriculture, forro libre - 1 punto de elevación 62,5X62,5X160 600 kg

Ref: BBM62,5X62,5X160-1S-600-N-OT-FP-SL/ID:446

Dimensiones		
Longitud (*)	62,5 cm	
Anchura (*)	62,5 cm	
Altura (*)	160 cm	
Volumen (*)	0,63 m3	
Tipo de producción	Circular / Tubular	
Clasificación de los usos	5/1	

(\*) +/- 2%.

Resistencia de seguridad		
Carga máxima	600 kg	
Reutilizable según la clasificación : 5/1	No	

Material Material	
Material	Polipropileno no laminado
Color	Blanco sin impresión
Impresión de la marca o el logo	Senza

Sistema de Carga (superior)		
Tipo	Boca Abierta	
Dimensiones		
enlaces para el cierre	-	

Sistema de descarga ( fondo)		
Tipo	Fondo Plano	
Dimensiones		
enlaces para el cierre	-	

Asas de elevación		
Cantidad	1	
Tipo	cosido en las esquinas	
Longitud		
Tipo de costura	estándar reforzadas	

(\*) +/- 2%.

Number/ Version: BBM62,5X62,5X160-1S-600-N-OT-FP-SL / V1

Normativa		
Big Bag regulado – (Asbestos o UN)	No	
Tipo de marcado	sin marca	
Aprobación para el amianto	No	
Approvazione para UN – ADR	No	
Forro interior		
Espesor del forro interior		
Tipo de forro interior		
Número de lados impresos	0	
Tipo de marca y código de material	No	
Pictograma de seguridad	No	

<sup>\*\*</sup> Información importante \*\*

Todos nuestros Big Bags para el mundo agrícola están homologados "Food Contact". Nuestro certificado puede descargarse directamente en la pestaña "Ficha técnica".

También tenemos en nuestra gama de Big Bags, una clasificación de "Certificado alimentario".

El Big Bag con certificación alimentaria se produce en una cámara de atmósfera controlada "limpia". Los Big Bags producidos en estas condiciones también se revisan 1 a 1 y se limpian una segunda vez en su interior para limitar al máximo las impurezas y la microfibra.

Nuestros Big Bags certificados para alimentos son reconocibles por su número de referencia. Una "A" está presente inmediatamente después de la mención de la resistencia de seguridad como :

BBS100X100X150-4S-1250-A-GR-GV-C.

Number/ Version: BBM62,5X62,5X160-1S-600-N-OT-FP-SL / V1