

Palette bois 600 X 1000 X 159 - Lourde

Dimensions	
Longueur	1000 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	159 mm
Poids (*)	20,53 kg

(*) Valeur indicative. Le poids est variable selon le taux d'humidité et l'essence du bois. La variation peut atteindre 30% du poids nominal après séchage.

Manutention	
Entrées	4
Semelles	3
Rackable	Non / No
Emboitable	Non / No
Gerbage	Oui / Yes
Hauteur pour fourche	95 mm
Largeur pour fourche	250 mm

Resistance	
Charge statique max (*)	1000 kg
Charge Dynamique max (*)	950 kg
Emprise au sol	,60 m ²
Volume	,10 m ³
Conformité NIMP15	Non / No
Sec	Non / No
Humidité moyenne (**)	45 %

(*) Selon une charge uniformément répartie sur le plateau et une utilisation dans des conditions normales de manutention

(**) Taux d'humidité moyen, peut varier à la hausse ou à la baisse selon les conditions de stockage et le taux d'humidité ambiant, la date de fabrication (palettes ré-essuyées).

Matière	
Matière	Bois
Nombre de plot	6
Matière plot	

Composition (en mm)*					
	Quantité	Longueur	Largeur	Epaisseur	
Planche 1	5	1000	100	22	
Planche 2	0	0	0	0	
Traverse 1	3	600	95	22	
Traverse 2					
Plot / Chevron 1	6	0	0	95	
Plot / Chevron 1	0	0	0	0	
Semelles 1	3	600	95	20	
Semelles 2	0	0	0	0	
Semelles Chanfreinées	Oui / Yes				
Plancher Plein	Non / No				
Coins Coupés	Oui / Yes				
Débordante	Non / No				
Clairevoie Moyenne	25,00				
Cubage Théorique (dm3)	23,33				

(*) Les dimensions peuvent varier de +/- 3 % par élément selon l'essence de bois, l'humidité relative du bois, la durée de stockage. Ces facteurs ne sont pas limitatifs.



Exportation :

Il est fortement conseillé pour vos expéditions à l'export de privilégier un séchage mécanique en complément du traitement obligatoire NIMP15.

Cette précaution vous permettra d'éviter le développement de moisissures et la contamination de vos cartons et produits.

www.mypalletsonline.com