

Palets de madera CP6 1200x1000 Carga 2400kg Estándar químical

PB10001200174-CP6 - 141

Dimensiones	
Longitud	1200 mm
Anchura	1000 mm
Altura	174 mm
Peso (*)	141 kg

(*)Valor indicativo. El peso es variable según el contenido de humedad y la especie de madera. La variación puede alcanzar 30% del peso nominal después del secado.

Manipulación	
Entradas	4
Tablas inferiores	6
Rackable	Si
Anidable	No
Apilable	No
Altura de las horquillas	80 mm
Anchura de las horquillas	330 mm

Resistencia	
Carga estática máxima (*)	3480 kg
Carga dinámica máxima (*)	2400 kg
Superficie	1,20 m ²
Volumen	,21 m ³
Cumplimiento de la NIMF15	Si
Secco	No Opción
Humedad media (**)	45 % [22 à 25 %]

(*)Basado en una carga uniformemente distribuida en la plataforma y el uso en condiciones normales de manejo

(**) Nivel medio de humedad, puede variar al alza o a la baja según las condiciones de almacenamiento y el nivel de humedad. fecha de fabricación

Materia	
Materia	Madera
Número de tacos	9
Materia de tacos	Madera o madera prensada

Composición (en mm)*					
	Cantidad	Longitud	Anchura	Espesor	
Tablas superiores 1	2	1200	120	18	
Tablas superiores 2	7	1200	80	18	
Travesía 1	3	1000	100	22	
Travesía 2					
Tacos o vigas 1	9	100	80	80	
Tacos o vigas 2	0	0	0	0	
Tablas inferiores 1	3	1100	80	36	
Tablas inferiores 2	3	900	100	18	
Suelas biseladas	Sí				
Plan completo	Sí				
Cortar las esquinas	Sí				
Tablas desbordadas	Sí				
Espacio de tablas (media)	25 mm				
Cubicación teórica (dm3)	44,00				

(*)Le dimensioni possono variare di +/- 3% per elemento a seconda del tipo di legno, dell'umidità relativa del legno e della durata di conservazione. Questi fattori non sono limitanti.



Exportación :

Le recomendamos encarecidamente que para sus envíos de exportación utilice el secado mecánico además del tratamiento obligatorio de la NIMF15.

Esta precaución le permitirá evitar el desarrollo de moho y la contaminación de sus cartones y productos.

www.mypalletsonline.com