

Palet muy ligero 1200x1000 Carga 100kg 3 sueltas

PB10001200120-4-3S-UL - 159

| Dimensiones | |
|-------------|---------|
| Longitud | 1200 mm |
| Anchura | 1000 mm |
| Altura | 120 mm |
| Peso (*) | 159 kg |

(*)Valor indicativo. El peso es variable según el contenido de humedad y la especie de madera. La variación puede alcanzar 30% del peso nominal después del secado.

| Manipulación | |
|---------------------------|--------|
| Entradas | 4 |
| Tablas inferiores | 3 |
| Rackable | No |
| Anidable | No |
| Apilable | No |
| Altura de las horquillas | 90 mm |
| Anchura de las horquillas | 388 mm |

| Resistencia | |
|---------------------------|---------------------|
| Carga estática máxima (*) | 400 kg |
| Carga dinámica máxima (*) | 100 kg |
| Superficie | 1,20 m ² |
| Volumen | ,14 m ³ |
| Cumplimiento de la NIMF15 | No |
| Secco | No Opción |
| Humedad media (**) | 45 % [22 à 25 %] |

(*)Basado en una carga uniformemente distribuida en la plataforma y el uso en condiciones normales de manejo

(**) Nivel medio de humedad, puede variar al alza o a la baja según las condiciones de almacenamiento y el nivel de humedad. fecha de fabricación

| Materia | |
|------------------|--------------------------|
| Materia | Madera |
| Número de tacos | 9 |
| Materia de tacos | Madera o madera prensada |

| Composición (en mm)* | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|---------|---------|--|
| | Cantidad | Longitud | Anchura | Espesor | |
| Tablas superiores 1 | 6 | 1200 | 100 | 15 | |
| Tablas superiores 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Travesía 1 | 3 | 1000 | 75 | 15 | |
| Travesía 2 | | | | | |
| Tacos o vigas 1 | 9 | 75 | 75 | 75 | |
| Tacos o vigas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tablas inferiores 1 | 3 | 1200 | 75 | 15 | |
| Tablas inferiores 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suelas biseladas | Sí | | | | |
| Plan completo | No | | | | |
| Cortar las esquinas | Sí | | | | |
| Tablas desbordadas | No | | | | |
| Espacio de tablas (media) | 80 mm | | | | |
| Cubicación teórica (dm3) | 22,02 | | | | |

(*)Le dimensioni possono variare di +/- 3% per elemento a seconda del tipo di legno, dell'umidità relativa del legno e della durata di conservazione. Questi fattori non sono limitanti.



Exportación :

Le recomendamos encarecidamente que para sus envíos de exportación utilice el secado mecánico además del tratamiento obligatorio de la NIMF15.

Esta precaución le permitirá evitar el desarrollo de moho y la contaminación de sus cartones y productos.

www.mypalletsonline.com