

TECHNISCHES DATEN

Kunststoffpaletten 1200x800 bis 800kg Oben perforiert

Referenz : PP8001200155-4-L-A ID56

Dimensionen	
Länge	1200 mm
Breite	800 mm
Höhe	155 mm
Gewicht	5,60 kg

Handhabung	
Einträge	4
Kufen	
Rackfähig	Nein
Nestar	Ja
Stapelbar	Nein
Gabeleintrittshöhe	115 mm
Gabeleintrag Breite	257 mm

Widerstand	
Statisches Belastungsgewicht max (*)	1500 kg
Dynamisches Belastungsgewicht max (*)	800 kg
Bodenvolumen	,96 m²
Volumen	,15 m³
ISMP15-Konformität	Ja
Trockenofen	Ja
Durchschnittlicher Feuchtigkeitsgehalt (**)	0 %

(*) Mit einer gleichmäßigen Konditionierung

(**)Durchschnittlicher Feuchtigkeitsgehalt, kann je nach Umgebungshygrometrie und/oder Lagerbedingungen variieren.

Rohmaterial	
Rohmaterial	Recycliertes HDPE
Anzahl der Blöcke	9
Rohmaterial der Blöcke	Recycliertes HDPE



Zu beachtende Punkte

- Euro-Größe perforiert
 - Widerstand : 800 kg
 - 100% recycelbar
 - Euro-Größe oben perforiert
 - Nestbar, Monoblock
 - Vollständig trocken, ISMP15-konform
 - mit oder ohne Sicherungsrand
-
- Leichter als herkömmliche Holzpaletten

Benötigen Sie Informationen oder Beratung ?

Zögern Sie nicht, kontaktieren Sie uns, indem Sie uns eine Nachricht schicken an :

aos@mypalletsonline.com